Freisprech-NF Adapter universal 17027

Klinkenstecker auf Mini-ISO

Die häufigsten Pinbelegungen für Telefon NF-Eingänge im Mini-ISO Anschluß:

Bestückungsseite:
Solderside:

Belegung Becker Mexico, Traffic Star, Traffic Pro, JVC KDNX 1R:
Pin 13 und 14 im blauen Teil. Im Tonmenü „Phone Mute“ aktivieren!

Belegung Grundig WKC 5600 RDS, SCD 5690 RDS:
Pin 11 und 12 im grünen Teil, Stummschaltung befindet sich im Stromstecker PIN 2.

Belegung Volkswagen Gamma 5, Beta 5:
Pin 7 und 12 im grünen Teil

Belegung Blaupunkt mit Sprachausgabe für Telefon:
Pin 7 und 8 im grünen Teil

Belegung Opel-Radio doppel DIN:
Pin 16 und 19 im blauen Teil, Pin 13 ist Mute.

Belegung Fiat Radio ab 9/2001 Hersteller Visteon:
Pin 7 und 8 im grünen Teil, Pin 9 ist Mute.

Die Belegung des Stummschaltungskontaktes (weißes Kabel) ist ggf. der jeweiligen Bedienungsanleitung des Geräteherstellers zu entnehmen.

Handsfree NF input multipurpose adapter 17027
Plug to Mini-ISO

Connection table:

Becker Traffic Star, Traffic Pro, JVC KDNX 1R:
Pin 13 and 14 in the blue plug. Don´t forget to activate „phone mute“ in the sound menu.

Grundig WKC 5600 RDS, SCD 5690 RDS:
Pin 11 and 12 in the green plug

Volkswagen Gamma 5, Beta 5:
Pin 7 and 12 in the green plug

Blaupunkt with phone speech out:
Pin 7 and 12 in the green plug

Opel-radio double DIN:
Pin 16 and 19 in the blue plug, pin 13 is mute

Fiat radio 9/2001 on, Visteon brand:
Pin 7 and 8 in the green plug, pin 9 is mute

Check headunit-manual for phone mute pin (white wire).

Audiotechnik Dietz Vertriebs-GmbH
Ferdinand Porsche Strasse 13
D-67269 Grünstadt
H:\daten\prodinf\17027anl

Tel. **+49-63 59-93 31-0**
Fax **+49-63 59-93 31-49**