

Asunto:

Diferencial de bloqueo

Modelos:

Todos los Astra-F GSI con motor C 20 XE

Generalidades:

Todos los Astra-F GSI con motor C 20 XE pueden obtenerse a través de "pedido especial" también con un diferencial de bloqueo - valor de bloqueo aprox. 20%.

Aquellos vehículos que poseen este equipo extra tienen en cada semieje (lado del cambio) un anillo distanciador adicional. Así pues, al realizar trabajos en los que los semiejes deban desmontarse y montarse, habrá que tener en cuenta que estos anillos distanciadores sean **siempre** montados.

Los vehículos equipados con diferencial de bloqueo se hallan identificados por medio de un punto de color blanco (1) dispuesto sobre la tapa de la placa intermedia del cambio. A continuación, se describen aquellas operaciones que difieren respecto a los procesos de trabajos "Desmontaje y montaje completo del semieje" y "Comprobación E 4 224 del valor de bloqueo".

Divergencias con respecto al proceso de trabajos "Desmontaje y montaje completo del semieje"

Tras desmontar el semieje del cambio, retirar el anillo distanciador (1) del anillo de junta del semieje.

Antes de montar el semieje en el cambio, montar el anillo distanciador (2) y el anillo de seguridad (1) en el semieje.

